





VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

AZ 1

ZWEIWEGGGLEICHRICHTER



Kolbenabmessungen



Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung	U_f	4	V
Heizstrom	I_f	1,1	A

Grenzwerte:

Transformatorspannung $U_{Tr \max}$ 2×500 2×400 2×300 u. weniger V

Max. entnehmbarer

Gleichstrom $I_{\dots \max}$ 70 90 120 mA

Für das Gebiet von 300 V bis 500 V ist die Bedingung zulässig:

$$2 \times U_{Tr} \times I_{\dots} \leq 72\,000 \text{ mW}$$

Ladekondensator $C_{L \max}$ 60 μF

Sockel: Außenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 50 g

Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Dialektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Änderungen vorbehalten



VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

MÜHLHAUSEN/THÜR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-RÖHRENWERK-MÜHLHAUSEN